



GEVESIL

SILIKONIEMULSIOMAALI / SILIKONEMULSIONSFÄRG

GVK

GEVESIL Silikoniemulsiomaali

Talosi ansaitsee parhaan maalin.

GEVESIL Silikonemulsionsfärg

Den bästa målfärgen för ditt hus

Vesiohenteinen, korkealuokkainen ja täyshimmeä silikoniemulsiomaali.

GEVESIL on liuotteeton ja erittäin hengittävä kiviainespintamaali joka läpäisee kosteissa rakenteissa hyvin vesihöyryä. Maalaustarvikeryhmä 34.3. Kiiltoryhmä 6

Käyttökohteet: Uudet ja aikaisemmin käsitellyt, puhtaat mineraaliset julkisivupinnat ulkona sekä kiviainespintaiset seinät sisällä kuten kellarin seinät, muuratut seinät ja takat.

Lämmönkestävyys: Maksimissaan 85 °C jatkuva lämpö.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitely: Vanhat hilseilevät ja jauhomaiset (kalkkimaali) pinnat poistetaan asianmukaisin menetelmin. Vauriokohdat korjataan asianmukaisesti ennen maalausta.

Maalaus: 1–2 kerrosta pintamaalilla. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnat pohjustetaan pintamaalilla, johon on sekoitettu GEVESIL-geeliä.

Levitystapa: Sively, telaus tai ruiskutus airless (suutin 0,017-0,021”).

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman kosteus alle 80 %. Vältä maalaamista suorassa auringonpaisteessa.

Riittoisuus: 4–7 m²/l pohjan karkeudesta riippuen.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1/2 tunnissa, päällemaalattavissa 2–3 tunnin kuluttua.

Puhdistus, ohenne: Vesi. Ohennus pohjustuksessa max. 5 % vedellä.

MAALI SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ! Ei saa jäätää

Vattenburen, högklassig och helmatt silikonemulsionsfärg för mineraliska underlag.

GEVESIL är lösningsmedelfri och mycket diffusionsöppen färg som släpper igenom vattenånga i fuktiga konstruktioner. Färgmaterialgrupp 34.3. Glansgrupp 6

Användningsområden: Nya och tidigare behandlade, rena mineraliska fasadytor utomhus samt mineralbaserade väggar inomhus så som källarväggar, murade väggar och öppna spisar.

Värmebeständighet: Max. 85 °C ständig värme.

BRUKSANVISNING

Förbehandling: Avlägsna all avlagande, lös eller pulveraktig färg (t.ex. kalkfärg). Reparera ev. skador med lämpliga metoder.

Målning: 1–2 gånger med täckfärg. Måla rena och hela ytor första gången med GEVESIL-färg med tillsats av GEVESIL-gel.

Applicering: Pensel, rulle eller airless högtrycksspruta (munstycke 0,017-0,021”).

Appliceringsförhållanden: Ytan ska vara torr, temperaturen över +5 °C och den relativa fuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

Färgåtgång: 4–7m²/l beronde på underlaget.

Torktid: +23 °C/50 % RH: Dammtor 30 min., övermålningsbar 2–3 timmar.

Rengöring, förtunning: Vatten. Förtunning vid grundning max. 5 %.

FÄRGEN SKALL OMBLANDAS VÄL FÖRE ANVÄNDNINGEN!

Förvaras frostfritt.

Asbestia sisältävän alustan esikäsitelyssä ja maalauksessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määritellyjä suojatoimenpiteitä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt maali on toimitettava ongelmajätteenä käsiteltäväksi, kuten myös pesujätteet. Tyhjä, kuivat myyntipakkaukset toimitetaan metallipakkausten kierrätykseen.

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Obs! Vid förbehandling och målning av underlag som innehåller asbest bör de skyddsanvisningar följas som föreskrivits i statsrådets beslut 1380/94.

Undvik miljöolägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Oanvänd målfärg ska behandlas som problemavfall, liksom penseltvättrester. Väl tömda och torra burkar lämnas till samlingsplats för metallåtervinning.

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

EU:n VOC raja-arvo (kat.A/c) on 40 g/l (2010). Tuote sisältää VOC enintään 15 g/l.

EU:s VOC gränsvärde (kat.A/c) är 40 g/l (2010). Denna product innehåller VOC maximalt 15 g/l.