



Hammerglass BR4NS

Luodinkestävä kevyen luokan ratkaisu suojausluokassa BR4-NS (No Splinter), jossa laminoituja lasiruutuja yhdistetään Hammerglass ruudulla tekee yhdistelmästä mahdollisimman kevyen ja ohuen. Hammerglass-lasituksen sisempi ruutu estää pirstaleiden ja sirpaleiden pääsemisen sisälle huoneeseen.

Jotta BR4-NS-suojausluokka saavutetaan, yksikön on täytynyt kestää kolme .44 Magnum-revolverilla ammuttua laukausta viiden metrin etäisyydeltä.

Hammerglass BR4NS:n lisäksi tarjoamme myös täydellisiä, teräsjärjestelmillä vahvistettuja luotisuusojusratkaisuja ikkunoihin ja oviin. Nämä suojausluokassa FB4 tai EN 1522 sertifioidut teräsjärjestelmäratkaisut antavat täydellisen suojan ballistisia hyökkäyksiä vastaan.

Käyttöalueet

Lähetystöt, viranomaistahot, sotilaalliset rakenteet, pankit, kultasepät ja muu myymälätoiminta, hotellit, yksityisasunnot jne. joiden uhkakuva on keskikorkea.

Tuotekuvaus

Hammerglass BR4NS on ballistisen suojausluokan keskitason tuote. Yksikkö koostuu useasta laminoidusta lasikerroksesta, jossa Hammerglass on sisin laminoitu ruutu, jotta estetään pirstaleiden ja sirpaleiden tunkeutuminen sisälle huoneeseen ammunnan yhteydessä.

Hammerglass lasi kestää nanokäsittelyn pintansa ansiosta kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti

Beschussamt Ulm on testannut Hammerglass BR4NS:n Saksassa ja se on sertifioitu EN 1063 BR4 NS:n mukaisesti. Hammerglass on sertifioitu myös brittiläisen "Secured by Design"-poliisistandardin mukaisesti.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi

"Ampumista kestävä lasiyksikön on aina oltava esim. Hammerglass BR4NS-tyyppiä."

Lasermerkintä

Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu

Yksi (1) vuosi laminoinnin avautumiselle. Muiden materiaalien ja asennuksen takuu-aika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Eryitysrakentamisessa/ remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus

Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

Tekninen erittely

Suojausluokka	BR4-NS (Magnum 44)
Vahvuus	23 mm
Paino	54 kg/m ²
Sisäruutu	Hammerglass
Sirpaleet/pirstaleet	Ei pirstaloitumista/sirpaloitumista