

Tuote

Polyuretaanivaahdoliima

Väri / värit

Beige

Pakkaus

750 ml aerosolipullo

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnolla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Irrallinen ja mureneva aines on poistettava
- Kuivien pintojen kostuttamista suositellaan vedellä esim. suihkupullolla

Käyttöohjeet

- Ravista pulloa vähintään 20 kertaa voimakkaasti
- Kierrä pistooli pullon kierteisiin
- Käsittele aina vaahdoliima pulloa ylösalaisin
- Voit säädellä liiman virtaamismäärää pistoolin säädöistä
- Heti kun liima on laantunut / levinnyt voidaan liimattavat kappaleet asettaa liimattavalle pinnalle
- Kiviliimalla ei voi tehdä täyttöä, joten seinää muurattaessa ensimmäinen varvi suositellaan tehtäväksi esim. laastilla
- Liimaa tulee levittää kiinnitettävien materiaalien pysty- ja vaakapinnoille

Puhdistus

Kovettumaton vahto ja työkalut puhdistetaan illbruck pistoolivaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vahto poistetaan mekaanisesti.

Huomaa / Rajoitukset

- Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on kunnollinen ilmanvaihto
- Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja / kasvo-suojaa


Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



PU700

Kiviliima



Käyttötarkoitus

Nopeasti kovettuva polyuretaanipohjainen liimavaahto. Kehitetty erilaisten kivipohjaisten materiaalien kiinnittämiseen; Väliseinät harkoista, pihamuurit muurikivestä tms. Soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Kiviliima korvaa perinteisen ohutsaumalaastin käytön

Yhteenveto eduista

- Innovatiivinen ratkaisu kivien ja harkkojen kiinnittämiseen, korvaa perinteisen ohutsaumalaastin
- Kiinnittyy nopeasti muodostaen vahvan liitoksen.
- Siisti, nopea ja helppo käyttää: ei vettä, ei pölyä, ei työkalujen tarvetta
- Erittäin hyvä tartunta kivipohjaisiin rakennusmateriaaleihin
- Kestää erittäin hyvin kosteutta, suolavettä, mietoja happoja ja syövyttäviä aineita



Tekniset tiedot

Ominaisuus		Arvo
Koostumus		Modifioitu polyuretaaniiliima
Kovettumistapa		Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta
Paloluokitus	DIN 4102	B3
Vedenpitävyys	EN 204	D4
Vetolujuus	DIN 53455	10 N / mm ²
Käyttölämpötila		+5 °C - + 35 °C
Pullon lämpötila		+5 °C - +30 °C
Lämpötilankesto (pitkäaikainen)		-40 °C - +90 °C
Lämpötilankesto (lyhytaikainen)		-40 °C - +130 °C
Avoin aika	+23 °C, 50 % RH	n. 4 min
Läpikuivumisaika	+23 °C, 50 % RH	n. 24 h
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä pystysuorassa, kuivassa ja valolta suojattuna, +10°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Leikkauslujuus	DIN 53455	10,000 kPa
Lämmönjohtavuus		40 mW/m.K

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi