

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-IT1/0018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **COLORITE PERFORMANCE**
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Pinnoitus käyttötarkoitukseen betonin pintasuojauksessa
kosteuden säätelyllä ja resistiivisyyden lisäämisellä**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)www.mapei.it

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

Järjestelmä 3 testattaessa reagoivuus tulelle

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos ICMQ S.p.A. nro 1305 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaan tuotantovalvonnan ja tehtaan tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaan tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1305– CPD – 0616.
Ilmoitettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH nro 0497 suoritti luokituksen reagoivuudesta tulelle valmistajan ottamille näytteille järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro DC01/CL041F08.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hiilidioksidin (CO₂) läpäisevyys Vesihöyryn läpäisevyys Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys: Lämpöyhteensopivuus -Pakkaskestävyys -Rankkasade Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan: Reagoivuus tulelle: Keinotekoinen kuluminen Vaaralliset aineosat	S_D > 50 m Class I < 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² Class B_{S1,d0} ei ole visuaalisia vikoja see SDS	EN 1504-2:2004


10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Paolo Murelli – Corporate Quality Managment

(nimi, tehtävä)

Milano, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)

CE-merkintä CPR 305/2011 ja EN 1504-2:2004 mukaisesti

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
09 CPR-IT1/0018 EN 1504-2:2004 COLORITE PERFORMANCE <i>Pinnoitus käyttötarkoitukseen betonin pintasuojauksessa kosteuden säätelyllä ja resistiivisyyden lisäämisellä</i> <table><tr><td>Hiilidioksidin (CO₂) läpäisevyys</td><td>S_D > 50 m</td></tr><tr><td>Vesihöyryn läpäisevyys</td><td>Class I</td></tr><tr><td>Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:</td><td>< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}</td></tr><tr><td>Lämpöyhteensopivuus</td><td></td></tr><tr><td>-Pakkaskestävyys</td><td>≥ 0,8 N/mm²</td></tr><tr><td>-Rankkasade</td><td>≥ 0,8 N/mm²</td></tr><tr><td>Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan:</td><td>≥ 0,8 N/mm²</td></tr><tr><td>Reagoivuus tulelle:</td><td>Class B_{-S1,d0}</td></tr><tr><td>Keinotekoinen kuluminen</td><td>ei ole visuaalisia vikoja</td></tr><tr><td>Vaaralliset aineosat:</td><td>see SDS</td></tr></table>		Hiilidioksidin (CO ₂) läpäisevyys	S _D > 50 m	Vesihöyryn läpäisevyys	Class I	Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	Lämpöyhteensopivuus		-Pakkaskestävyys	≥ 0,8 N/mm ²	-Rankkasade	≥ 0,8 N/mm ²	Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan:	≥ 0,8 N/mm ²	Reagoivuus tulelle:	Class B _{-S1,d0}	Keinotekoinen kuluminen	ei ole visuaalisia vikoja	Vaaralliset aineosat:	see SDS
Hiilidioksidin (CO ₂) läpäisevyys	S _D > 50 m																				
Vesihöyryn läpäisevyys	Class I																				
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}																				
Lämpöyhteensopivuus																					
-Pakkaskestävyys	≥ 0,8 N/mm ²																				
-Rankkasade	≥ 0,8 N/mm ²																				
Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan:	≥ 0,8 N/mm ²																				
Reagoivuus tulelle:	Class B _{-S1,d0}																				
Keinotekoinen kuluminen	ei ole visuaalisia vikoja																				
Vaaralliset aineosat:	see SDS																				