

VINYYLILATTIOIDEN KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Lattian käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikä.

1. KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaalit käyttöolosuhteet (sisäilman kosteus 35-60 RH%, lämpötila 18 -20 C°)

1.1 Vinyylilattiat (Hdf-runko)

Vinyylilattioissa (Hdf-runko) esiintyy normaalia, puumateriaalille tunnusomaista kausiluonteista kosteuselämistä. Talvella, ilman suhteellisen kosteuden ollessa matalalla lämmityskauden takia, laudat kutistuvat saattaen aiheuttaa saumoissa pientä rakoilua. Suhteellisen ilmankosteuden taas kasvaessa lämmityskauden päätyttyä rakoilu yleensä häviää. Kosteina kesäkuukausina laudat voivat turvota väliaikaisesti siten, että lattioissa esiintyy narinaa.

Suosittelemme ilmankostuttimien käyttöä talvikuukausien aikana sekä lämmitystä ja tuuletusta kosteina vuodenaikoina. Suhteellisen ilmankosteuden tulisi pysytellä välillä 35 - 60 RH% lämpötilan ollessa 18-20 °C.

1.2 Massiivivinyylit

Käyttöolosuhteet: sisäilman kosteudella ei vaikutusta, lämpötila 0 °C...+50 °C.

2. ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO

Seuraavilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pidentää tehokkaasti lattioiden käyttöikä:

- ✓ ESTÄ hiekan, lian ja kosteuden kulkeutumista lattioille käyttämällä sisäänkäyntien luona kunnollisia mattoja!
- ✓ PUHDISTA lattia säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti!
- ✓ KÄYTÄ huopatassuja huonekalujen alla ja työtuolien rullien alla suojamattoja.
- ✓ ÄLÄ koskaan jätä vettä lattialle vaan kuivaa se heti!
- ✓ SIIRRÄ huonekalut aina nostamalla, ei vetämällä!

3. VINYYLIPINNAN PUHDISTUS- JA HOITOMENETELMÄT

Käyttöönottopuhdistus:

Lattioille riittää käyttöönottopuhdistukseksi imurointi ja tarvittaessa nihkeä pyyhintä mikrokuitumopilla.

Hoito- ja puhdistus:

Ylläpitosisivouksessa irtoton pöly ja roskat poistetaan imuroimalla tai kuiva/nihkeäpyyhinnällä. Kiinnittynyttä likaa poistettaessa käytetään kosteapyyhinta-menetelmää, jolloin pesuveteen voi lisätä muutaman pisanan mietaa synteettistä pesuainetta. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai kovaa harjaa! Tahranpoistoaineen vaikutuksen ollessa epäselvä, kokeile huomaamattomaan kohtaan tai irtopalaan.

Pinnan suojaus hoitoaineilla:

HOITOAINIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY!

TAHRALAJI	Puhdistusaine
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, viini, kahvi, virtsa, tee	Synteettinen pesuaine(mieta)
Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki, värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna	Mineraalitärpätti
Veri	Kylmä vesi

4. UUDISTAMINEN JA KORJAAMINEN

Vinyylilattian pintaa ei saa koskaan hioa, lakata, vahata eikä kiillottaa. Vaurioituneiden lautojen vaihtaminen on mahdollista.

5. HÄVITTÄMINEN: Kaatopaikkajäte.

6. MAAHANTUOJA: TRIOFLOOR OY, Perintötie 2D, 01510 VANTAA, www.triofloor.fi