

Suoritustasoilmoitus

Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.003 | 1046.CPR.2014.TT46.003

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Käyttötarkoitus/-tarkoitukset:

Valmistaja:

Pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä :

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos:

Therma™ TT46

Lämmöneriste rakentamiseen

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

AVCP 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Perusominaisuudet		Suoritustaso
Lämmönvastus	Lämmönvastus R_D ((m ² .K)/W)	Katso pakkauksen etiketti
	Lämmönjohtavuus λ_D (W/(m.K))	0.022
	Paksuustoleranssi	d_N 30-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Palo-ominaisuudet (Europaloluokka)		RtE E
Palo-ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen lämmön, sään ja ikääntymisen/hajoamisen johdosta		Ei muutu ikääntymisen johdosta
Mittapysyvyys valituissa lämpötila ja kosteusolosuhteissa		DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Muodonmuutos valituissa kuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa		DLT(2)5
Puristuslujuus		$d_N \leq 80$ mm CS(10Y)150 $d_N > 80$ mm CS(10Y)120
Vetolujuus/taivutuslujuus		Vetolujuus pintoja vastaan kohtisuorassa tasossa TR40
Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen ikääntymisen johdosta		Puristushiipuma NPD
Vedenläpäisevyys	Lyhytaikainen osittaisessa upotuksessa	NPD
	Pitkäaikainen osittaisessa upotuksessa	NPD
	Tasomaisuus toispuoleisessa upotuksessa	NPD
Vesihöyrynläpäisevyys		Vesihöyrynsiirtyminen NPD
Akustinen (äänen) absorptio		Äänen absorptio NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen sisäilmaan		Ei harmonisoitua testistandardia
Jatkuva hehkuva kyteminen		Ei harmonisoitua testistandardia
NPD: No Performance Determined (Suoritustasoa ei ole määritetty)		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henk Johan Bassie,
Managing Director Continental Europe

Winterswijk, Hollanti, 01.01.2019

