



OMINAISUUDET

Hoitoa ja suojaa korkealaatuisille kovapuupinnoille. Palauttaa värin ja puun lämpimän värisävyn. Tämä luonnonöljypohjainen hoitotuote tunkeutuu nopeasti puuhun ja suojaa UV-säteilyltä, sään vaikutuksilta ja vihreältä mikrokasvustolta. Ei muodosta kalvoa ja antaa pinnan hengittää. Suojaa puuta kuivumiselta ja hidastaa puun vanhenemista.

Palauttaa värin ja puun lämpimän värisävyn. Tunkeutuu nopeasti puuhun ja suojaa UV-säteilyltä, sään vaikutuksilta ja vihreältä mikrokasvustolta. Ei muodosta kalvoa ja antaa pinnan hengittää. Suojaa puuta kuivumiselta ja hidastaa puun vanhenemista.

KÄYTTÖALUE

Huonekalut, pergolat, huvimajat, veneiden kovapuupinnat, kuten tiikki, bangkirai, iroko, robinia, eukalyptus jne.

KÄYTTÖOHJEET

MELLERUD Teak-öljyä ei pidä koskaan levittää pinnoille, joilla on likaa tai öljyä, koska tällöin öljy tummuu ja muuttuu mustaksi ajan myötä. Pinta puhdistetaan huolellisesti puhdistusaineella, itsepintaist tahrat poistetaan hienolla hiekkapaperilla ja sitten pinta puhdistetaan uudelleen puhdistusaineella pölyn poistamiseksi kaikista huokosista. Pinnan annetaan kuivua hyvin.

MELLERUD Teak-öljyä levitetään ohuella pölyttömälle puupinnalle siveltimellä, telalla tai puhtaalla rievulla puunsyyn suuntaisesti, jotta öljy tunkeutuu mahdollisimman hyvin pintaan. Ylimääräinen öljy poistetaan 10 minuutin kuluttua pehmeällä rievulla. Huonekalujen annetaan kuivua suojaisassa paikassa. Ensimmäisellä käsittelykerralla öljyä levitetään kaksi kerrosta. Toinen kerros levitetään n. 4 tunnin päästä. Käsittely toistetaan, kun ensimmäiset sään vaikutukset tulevat näkyviin. Yksi kerros riittää. Useimmissa tapauksissa kaksi käsittelyä vuodessa on riittävää.

Vihje:

Usean käsittelykerran jälkeen puun värisävy syvenee ja pinta muuttuu tummemmaksi.

Tärkeää: MELLERUD Teak-öljy ei sovellu setripuun ja pehmeiden puulajien käsittelyyn. Ajan kuluessa öljypinta kuluu sään vaikutuksesta ellei sitä uusita. Puhdistusaineen käyttö nopeuttaa tätä kehitystä.

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Pellavaöljypohjainen luonnonöljy

TIHEYS

n. 0,9 g/cm³

RIITTOISUUS

Yksi käsittely riittää noin 14 - 16 m²:lle, kaksi käsittelyä noin 8 - 10 m²:lle

PAKKAUS

metallia

VAROITUS!

Tuotteeseen kostuneet rievut ym. voivat syttyä itseksensä. Kastele rievut ym. huolellisesti vedellä käytön jälkeen.

TUOTEKOKO

500 ml