

WC Laakaovi

TUOTEKORTTI



Käyttötarkoitus

Valkoinen ympärimaalattu laakaovi on tarkoitettu WC tiloihin, jossa se ei ole alttiina suoraa roiskevedelle. Oven ylä- ja alapään on käsitelty. Ovi soveltuu lämpimiin asuin- ja toimistotiloihin.

Ovea ei voi käyttää ulkotiloissa tai sellaisten huoneiden välissä, joiden lämpötiloissa on isoja eroja.

Saatavat lisäominaisuudet

Ovilevyn alaosaan voidaan liittää PW Oviventtiili ja oven ympäri voidaan lisätä ovitiiviste, joka parantaa äänen eristystä.

Puhdistus

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla. Työvälineenä käytetään pesuliuksella kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan välittömästi. Runsasta veden käyttöä on vältettävä. Tavallisesti riittävä pesuaine on esim. astianpesuaine. Myös muita yleispuhdistukseen soveltuvia pesuaineita voidaan käyttää, kunhan pesuainevalmistajan erityissuositukset huomioidaan.

Vastaavasti hankausaineita ja ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei pidä käyttää.

Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä) ei saa käyttää, sillä ne saattavat pehmittää maalipintaa.



Helojen huolto:

Saranat:

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven asennuksesta.

Lukot:

Oven käyttölukot voidellaan myös säännöllisesti, jotta myös niiden toiminta olisi moitteetonta.

Lukkojen voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä.

Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri.

Tekniset tiedot

Koodi	Tuote	EAN koodi
vovk7l	Laakaovi M7x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (643×2048 mm)	6417364559237
vovk8l	Laakaovi M8x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (743×2048 mm)	6417364559213
vovk9l	Laakaovi M9x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (843×2048 mm)	6417364559190
vovk10l	Laakaovi M10x21 valkoinen WC, ympärimaalattu (943×2048 mm)	6417364559176

Valkoinen kevyt kennorakenteinen sisäovi. Oven pintalevy on 3 mm MDF. Symmetrinen huulettu laakaovi, joten kätsisyys on valittavissa. Lukkorunko 2014, väri valkoinen NCS S 0502-Y. Lukon kätsisyys voidaan helposti vaihtaa vetämällä vinotelki ulos ja kääntämällä sitä 180°. Lukko voidaan varustaa pelkästään painikkeella tai sekä painikkeella että WC-vääntönupilla/avaimella.