

**MAPEI**

Silancolor Primer Plus

Siloksaanipohjainen
pohjuste

SUOJAA RAKENTEITA

HOME-JA LEVÄKASVUSTOA EHKÄISEVÄ

KÄYTTÖKOhteET

Silancolor Primer Plus on silaani ja siloksaanipohjainen pohjuste jossa on hyvä suoja home ja leväkasvustoa vastaan. Pohjuste tasaa maalattavan alustan imevyyttä ja mahdollistaa pintojen maalauksen **Silancolor Plus** järjestelmän tuotteilla.

Silancolor Primer Plus muodostaa hyvän pohjan **Silancolor Plus** järjestelmän tuotteille.

Silancolor Primer Plus suojaa jo ensiaskeleilla maalattavaa rakennetta ja eliminoi homeen ja leväkasvuston kehittymisen maalattuun pintaan.

Tyypillinen käyttökohde

Pohjusteena pinnoilla joissa on hometta tai leväkasvustoa sekä uusilla pinnoilla kun halutaan ehkäistä kyseisten mikro-organismien kasvua.

TEKNISET OMINAISUUDET

Silancolor Primer Plus, yhdessä **Silancolor Plus** järjestelmän muiden tuotteiden kanssa muodostaa ulko- ja sisätilojen seinäpintoja suojaavan maalausjärjestelmän. Se ehkäisee rakenteita vaurioittavien mikro-organismien kasvua ja varmistaa pitkäikäisen suojan säärasituksia vastaan kuten UV-valoa ja kosteutta, samalla ollen erittäin hengittävä ja muodostaen vettä hylkivän pinnan.

Silancolor Primer Plus on silaani ja siloksaanipohjainen pohjuste vesiemulsiona joka imeytyy tehokkaasti alustaan.



TEKNISET TIEDOT (normaali arvot)

TUOTEKUVAUS

Silaani ja siloksaanipohjainen pohjuste vesiemulsiona.

KÄYTTÖKOhteet

Silancolor Primer Plus on silaani ja siloksaanipohjainen pohjuste jossa on hyvä suoja home ja leväkasvustoa vastaan. Pohjuste tasaa maalattavan alustan imevyyttä ja mahdollistaa pintojen maalauksen **Silancolor Plus** järjestelmän tuotteilla.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Olomuoto: maitomainen neste

Kuiva-ainepitoisuus (%): $5 \pm 0,5$

Ominaispaino (g/cm³): noin. 1,01

Teoreettinen menekki (m²/kg): 6-10

TUOTTEEN VALMISTELU

Silancolor Primer Plus on käyttövalmis tuote. On suositeltavaa ravistaa tuote ennen käyttöä

KUIVUMINEN: ilmakeivuva

Voidaan ylimaalata: 12-24 tuntia

Silancolor Primer Plus tasaa maalattavan alustan imevyyttä ja varmistaa hyvän tartunnan maalille.

Silancolor Primer Plus on hajuton, ei sisällä liuotteita ja sitä voidaan käyttää suljetuissa tiloissa tai paikoissa joissa on puutteellinen ilmanvaihto.

TYÖSELITYS Esityöt

Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin puhdas, kuiva, kiinteä ja ehjä sekä mahdollisen tasoitteen tai korjauslaastin on oltava kuivunut ennen pohjusteen käyttöä.

Poista huolellisesti kaikki rasva ja öljy sekä irtomainen aines.

Jos pinnalla on hometta tai leväkasvustoa, poista se **Silancolor Cleaner Plus** puhdistusaineella pinnan ollessa vielä märkä.

Levitä **Silancolor Cleaner Plus** puhdistettavalle pinnalle käyttäen matalapaineruiskua tai harjaa. Odota muutama minuutti ja anna aineen imeytyä rakenteeseen.

Poista home ja levä harjaamalla.

Toista tämä käsittely useaan kertaan ja lisää **Silancolor Cleaner Plussaa** jotta aineen imeytyminen tehostuu.

Sulje kaikki halkeamat ja korjaa vaurioituneet alueet.

Sulje huokokset ja tasoita epätasaiset alueet.

Valmistelu

Silancolor Primer Plus on käyttövalmis tuote.

Ravista huolellisesti ennen käyttöä.

Tuotteen levitys

Jos pinnat on pesty **Silancolor Cleaner Plus**, puhdistusaineella, odota että pinta on täysin kuivunut ennen **Silancolor Primer Plus** pohjusteen levittämistä.

Ravista **Silancolor Primer Plus** hyvin ennen käyttöä ja levitä käyttäen telaa, pensseliä tai ruiskua.

Suojaa sateelta vähintään 12 tunnin ajan.

Silancolor Primer Plus voidaan päälle maalata 24 tunnin jälkeen.

SUOSITUKSIA

Älä käytä **Silancolor Primer Plussaa** metallipinnoilla.

Älä käytä **Silancolor Primer Plussaa** alle +10°C lämpötiloissa.

Älä levitä **Silancolor Primer Plussaa** märälle pinnalle.

Puhdistus

Telat, ruiskut ja muut työvälineet pestään vedellä ennen **Silancolor Primer Plussan** kuivumista.

MENEKKI

0,10-0,30 kg/m².

PAKKAUS

Silancolor Primer Plus toimitetaan 10 kg ja 2 kg muoviasiassa.

VARASTOINTI

Varastoi kuivassa ja kaukana lämmönlähteistä +5°C - +30°C lämpötilassa.

SUOJAUSTOIMENPITEET

Silancolor Primer Plus on ärsyttävää ja niille jotka ovat allergisia tämänkaltaisille tuotteille voi ilmentyä ärsytystä kun aine on kosketuksissa ihoon. On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä, silmäsuojaimia ja normaaleja varotoimenpiteitä käsiteltäessä kemiallisia tuotteita.

Silancolor Primer Plus on vaarallista vesieliöille; älä kaada tuotetta ympäristöön. Tarvittavat tiedot tuotteiden turvallisuudesta löytyvät käyttöturvatiedotteesta.

AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Kaikki toimitukset Mapeilta ovat tehty myynti- ja toimitusehtojen mukaan ja nämä ehdot on hyväksytty tilausta tehtäessä.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote- esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.com

**Referenssit tuotteesta ovat
saatavissa osoitteesta www.mapei.fi
ja www.mapei.com**



Silancolor
Primer Plus



BUILDING THE FUTURE

2906-4-2012

Tämän tuotekortin tekstin, valokuvien ja piirrosten kaikenlainen
julkaiseminen on kielletty.

(F) A.G. BETA