



CONTEGA SOLIDO EXO-D

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

TUOTEKUVAUS

CONTEGA SOLIDO EXO-D on ikkunoiden ja ovien karmien ulkopuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu liitosnauha. Se estää tuulen ja sadeveden pääsyn karmin ja runkorakenteen välistä rakenteeseen. Nauha sopii myös tuulensuojan liittämiseen betoni- ja kivirakenteisiin.

CONTEGA SOLIDO EXO-D -liitosnauhassa on pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.

Liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydellä, joten se voidaan asentaa karmin etureunaan, jos ikkuna on jo asennettu paikoilleen. Liitosnauhassa on toinen liimaraita nauhan päällä, joten se voidaan asentaa myös karmin ja ikkuna-aukon väliin nauhaa taittamatta.

SOLIDO EXO-D on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasointus tai maalaus. Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffusiotiiviin CONTEGA SOLIDO SL -liitonauhan kanssa järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.



KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset ulkopuolisiin rakenteisiin.
- ✓ Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitokset rakenteisiin.
- ✓ Tarttuu sileille ja tiiviille tasoitepinnoille.
- ✓ Maalatuille pinnoille.
- ✓ Betoni-, harkko- ja tiilirakenteisiin.
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyihin.
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

EDUT

- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.
- ✓ Joustava pintamateriaali.
- ✓ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.
- ✓ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa.
- ✓ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa.
- ✓ 2- tai 3-osainen suojapaperi.
- ✓ Liimaraita koko nauhan leveydellä.
- ✓ Liimaraita myös nauhan päällä.
- ✓ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta.

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat kolot tasoitetaan. Huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Liitosnauhan asentaminen

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTOSAL ENCORS -butyylinauha ennen liitosnauhan asentamista. Butyylinauha suojaa aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valumavesiltä.

Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha asennetaan karmin ulkoreunaan ennen ikkunoiden asentamista. Jotta rakenteen nurkkiin saadaan työvaraa, nauhaan tehdään karmin kulmissa laskokset puristamalla nauhan liimapinnat yhteen. Laskoksen sopiva pituus on n. 1,5 kertaa tilkeraon leveys. Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha asennetaan karmin päälle niin, että se jää piiloon peitelistan alle. Kulmissa nauhat tuodaan toistensa yli ristiin.

Jos rakenteessa on sisäsmyygi, nurkkiin asennetaan ensin Tescon Incav -nurkkakappaleet. Nauha kiinnitetään karmiin niin, että sen päät ulottuvat nurkkakappaleen päälle. Vaihtoehtoisesti sisänurkan voi tiivistää AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnotteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polypropeeni-kopolymeerikalvo
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Musta
Paksuus	0,2 mm
Diffusiovastus (sd H ₂ O)	0,7 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Sään kesto	3 kk suojaamattomana
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.



Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
8	16135	4026639161352	80	30	20 / 60
8	16136	4026639161369	100	30	20 / 40 / 40

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



EXTOSAL ENCORS
Venytävä liitosnauha



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale