



CONTEGA SOLIDO SL

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

TUOTEKUVAUS

CONTEGA SOLIDO SL on ikkunoiden ja ovien karmien sisäpuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu liitosnauha, jossa on liimaa koko nauhan leveydellä. Liitosnauhaa käytetään myös muiden rakennusosien, kuten esimerkiksi ala- ja yläpohjan liitosten tiivistämiseen. Liitosnauhan päälle voi tasoittaa ja maalata.

CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan modifioitu vedenkestävä liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa. CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhassa on nauhan leveydestä riippuen kaksi- tai kolmeosainen suojapaperi, mikä helpottaa nauhan asentamista.

Soveltuu erinomaisesti asennettujen ikkunoiden ja ovien karmin tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin sekä esimerkiksi lattian ja seinän liittymän tiivistykseen. CONTEGA SOLIDO SL on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasointus tai maalaus.



KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistys
- ✓ Ala- ja yläpohjan liittymät
- ✓ Höyrynsulun liittymät kivi ja betonirakenteisiin
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat
- ✓ Maalatut pinnat
- ✓ Sileät betonipinnat
- ✓ Harkko- ja tiilirakenteet
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnoille

EDUT

- ✓ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote
- ✓ Tutkitusti merkkiaineakaasutiivis
- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima
- ✓ Joustava pintamateriaali
- ✓ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa
- ✓ 2- tai 3-osainen suojapaperi
- ✓ Liimapinta koko nauhan leveydellä
- ✓ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta
- ✓ Kattava detaljikirjasto suunnittelun tueksi

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen liitosnauhan asentamista. Sileät ja huokoiset alustat suositellaan pohjustettavaksi TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhaa käytetään jo asennettujen ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin.

Karmin reunaan piirretään apuviiva niin, että se jää piiloon tulevan peitelistan alle. Liitosnauhan kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään karmiin apuviivaa myöten ensin karmin pystysivuille ja sen jälkeen vaakasivuille. Kulmissa nauhat tuodaan toistensa yli ristiin.

Jos rakenteessa on sisäsmyygi, Tescon Incav -nurkkakappale leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan kohdalta ja kiinnitetään rakenteen nurkkaan. Liitosnauha kiinnitetään karmiin apuviivaa myöten niin, että sen päät ulottuvat nurkkakappaleen päälle. Vaihtoehtoisesti sisänurkan voi tiivistää AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnotteella.

Lopuksi liitosnauha peitetään tasoitteella, maalilla tai peitelistalla.

Työohjeet myös muihin käyttökohteisiin ovat ladattavissa internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISEET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Valkoinen
Paksuus	0,2 mm
Diffusiovastus (sd H ₂ O)	2,8 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen +10 °C (Suosit. +10 °C)
Säenkesto	3 kk suojaamattomana
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.



Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
8	15431	4026639154316	80	30	20 / 60
8	15432	4026639154323	100	30	20 / 40 / 40
4	15433	4026639154330	150	30	20 / 70 / 60
4	15434	4026639154347	200	30	20 / 100 / 80



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale



AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnote