



# ORCON F

Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen

## TUOTEKUVAUS

ORCON F on tiivistysliima, joka sopii kaikkien pro clima -höyrynsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulensuojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja erilaisiin rakennusmateriaaleihin. ORCON F tarttuu hyvin myös pakkasella. Sen suositeltu käyttölämpötila on -10 °C - +50 °C.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiiveyden varmistamiseen kaikissa hankalissa asennuspaikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa ja kankaiden laskoksissa.

ORCON F -tiivistysliima ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä. Sen rakennusmateriaalien päästöluokitus on M1.

### Huom!

ORCON F ei sovellu pohjustamattomille metallipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro clima -teippejä.



## EDUT

- ✓ Tarttuu ja pysyy hyvin myös huokoisilla alustoilla
- ✓ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä
- ✓ Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
- ✓ Käyttölämpötila alkaen -10 °C

## KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Betonipinnat
- ✓ Kevytsovapinnat
- ✓ Puupinnat
- ✓ Pro Clima -kankaiden tiivistämiseen hankalissa paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa, rakenteiden liitoksissa ja kankaiden laskoksissa

# TIIVISTYSLIIMAN ASENTAMINEN

## Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta.

Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimaa ei saa levittää jäätäneelle tai märälle alustalle.

## Tiivistysliiman levittäminen

ORCON F -liima levitetään alustaansa vähintään 5 mm:n läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Tiivistettävän kankaan reuna painetaan ilmatiiviisti liimapalkoon. Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.

Mätkää liimaa ei saa altistaa vetokuormitukselle. Tarvittaessa liimattavat pinnat kiinnitetään toisiinsa mekaanisesti liiman kuivumisen ajaksi.

ORCON F -liima saavuttaa täyden pitävyytensä vasta kuivuttuaan noin kahden vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta [www.tiivistalo.fi](http://www.tiivistalo.fi)

## TEKNISEET TIEDOT

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiaali           | Akryyli-kopolymeeri             |
| Väri                 | Vaalean vihreä                  |
| Työskentelylämpötila | -10 °C - +50 °C                 |
| Lämpötilankesto      | Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C |
| Pakkasennekesto      | Lyhytaikaisesti -20 °C saakka   |
| Säilyvyys            | 24 kk viileässä ja kuivassa     |



| Tuote nro | EAN           | Tilavuus       | Riittoisuus (5 mm:n palko) | (8 mm:n palko) |
|-----------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 10106     | 4026639016270 | 310 ml (tuubi) | 15 m                       | 6 m            |
| 10107     | 4026639016287 | 600 ml (pussi) | 30 m                       | 12 m           |




## JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT




### INTELLEX XN

Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas



### SOLITEC MENTO

Diffuusioavoimet ulkokankaat



### TESCON VANA ja TESCON No.1

Tiivistysteipit