

pro clima®

TESCON NAIDEC Mono

Yksipuolinen butylikuminauha aluskatteen naulanreikien paikkaamiseen

TUOTEKUVAUS

TESCON NAIDEC Mono on kalvopintainen akrylaatilla modifioitu butylikumiteippi ruuvien, naulojen ja muiden kiinnikkeiden reikien tiivistämiseen. Sitä käytetään esimerkiksi tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä aluskatteeseen syntyvien reikien paikkaamiseen. Butylikumin sisältämä akrylaatti parantaa nauhan tarttumista viileissä lämpötiloissa.

TESCON NAIDEC Mono on venyvä, n. 1 mm paksu butylikuminauha, joka tunkeutuu ruuvien tai naulan mukana syvälle puuhun. Nauha sulkee aluskatteeseen syntyvän naulanreiän ja suojaa kattopaarretta naulaa pitkin tulevalta kosteudelta.

TESCON NAIDEC Mono asennetaan tuuletusriman ja aluskatteen väliin. Nauha voidaan asentaa joko aluskatteeseen tai tuuletusrimaan ennen riman naulaamista paikoilleen.



EDUT

- ✓ Liukas pintakalvo helpottaa asentamista.
- ✓ Pitkäaikaisesti joustava materiaali.
- ✓ Tarttuu lujasti kiinni.
- ✓ Tunkeutuu syvälle puuhun.
- ✓ Vedenkestävä materiaali.
- ✓ Ei sisällä bitumia.
- ✓ Asennustemperatuurialue alkaen -10 °C.

KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Ruuvien, naulojen ja muiden kiinnikkeiden reiät kaikissa puurakenteissa.

NAUHAN ASENTAMINEN

Työskentelylämpötilan tulisi olla välillä -10 °C - +35 °C. Alhaisemmassa lämpötilassa nauhan tartunta heikkenee. Korkeammassa lämpötilassa butyylikumi pehmenee liikaa ja sen asentaminen hankaloituu. Nauhaa ei saa asentaa jäätyneelle alustalle.

Alustan kunnostaminen

Butyylinauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.

Butyylinauhan asentaminen

TESCON NAIDEC Mono -butyylinauhan tarkoitus on tiivistää tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä kattopaarteisiin ja aluskatteeseen syntyvät naulojen reiät.

TESCON NAIDEC Mono -butyylinauha asennetaan tuuletusriman ja aluskatteen väliin. Nauha voidaan asentaa joko aluskatteeseen tai tuuletusrimaan ennen riman naulaamista paikoilleen.

Nauha asennetaan suojaperia purkaen alustaansa niin, ettei sen alle jää ilmataskuja. Nauha tulee asentaa alustaansa rypyttömästi.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi


TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polyetyleeni (PE) kudος
Liima	Akrylaatilla modifioitu butyylikumi
Suojapaperi	Silikonoitu paperi
Väri	Musta kangas, harmaa butyylikumi
Työskentelylämpötila	-10 °C - +35 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C
Nauhan paksuus	1,1 mm
Säilytys	Viileässä ja kuivassa

Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)
12	1AR02154	4026639221544	45	20



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



SOLITEX MENTO
Aluskatteet



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine