



pro clima®

TESCON TANGO

Ilmatiivis muotoon sovitettava sisänurkan tiivistyskappale

TUOTEKUVAUS

TESCON TANGO on käyttövalmis ilmatiivis sisänurkan tiivistyskappale. Tescon Vana -kankaasta valmistettu Tango on optimaalinen myös muihin kuin 90 asteen kulmiin. Nurkkapala voidaan yhdellä leikkauksella tehdä sopivan levyiseksi.

TESCON TANGO soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sisäkaton ja seinän liittymän sisänurkan tiivistykseen sekä ikkunan ja oven karmin sisänurkan tiivistykseen. Siinä on tiivistysosaa leveämpi suojapaperi, mikä helpottaa paperin irrottamista hankalissa paikoissa.

TESCON TANGO -tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu Akrylat Solid -liima ja se soveltuu myös ulkokäyttöön.

TESCON TANGO on päästöttestattu AgBB / ISO 16000: n mukaan ja se täyttää standardien DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2 -mukaiset vaatimukset.



EDUT

- ✓ Tiivistää hankalasti tiivistettävän sisänurkan.
- ✓ Voi asentaa myös ei-suorakulmaisiin nurkkiin.
- ✓ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima.
- ✓ Voi leikata sopivaksi puukolla tai saksilla.
- ✓ Voi kääntää niin, että liima on sisäpuolella.
- ✓ Säänkesto 6 kk.
- ✓ Vähäpäästöinen
- ✓ Ylitasoitettavissa

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ikkuna- ja ovi-aukkojen sisänurkat
- ✓ Höyryn- ja ilmansulkukalvot
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puukuitulevyt
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat
- ✓ Maalatut pinnat
- ✓ Sileät betonipinnat
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat
- ✓ Rakenteiden liitokset

LIITOSKAPPALEEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta, suositellaan testipalan liimaamista.

Alustan kunnostaminen

Liitoskappaleen vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat kolot tasoitetaan. Huonosti tarttuvaa alustaa pohjustetaan ennen tiivistyskappaleen kiinnittämistä.

Rakenteiden sisänurkkien tiivistäminen

Kapea suojapaperiraita poistetaan ja kappale asennetaan sisänurkkaan. Kappale sovitetaan sopivaan muotoon niin, että auki olevat liepeet liu-utetaan osittain toistensa päälle. Liepeiden suojapaperit poistetaan ja liimapinnat painetaan kiinni. Loppuosa suojapaperista poistetaan ja

kappale kiinnitetään liimapinnastaan alustaansa. Lopuksi nurkan ilmatiiveys varmistetaan AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnotteella.

Karmin sisänurkan tiivistäminen

Ikkunan karmin päälle liimattaessa otetaan ensin mitta ikkunasmyykin pohjasta karmin päälle ja nurkkakappale leikataan mitan mukaan sopivaksi. On huomiotava, että nurkkakappaleen vastepinta on karmissa vähintään 10 mm leveä ja että se jää tulevan piellilistan alle.

Karmiin liimattavalta osalta poistetaan suojapaperi ja nurkkakappale hierretään karmin kiinni. Tämän jälkeen poistetaan smyykiin tulevien pintojen suojapaperit ja nurkkakappale hierretään tiiviisti ja rypyttömästi kiinni alustaansa. Nurkkakappaletta ei saa asentaa jännitykseen.

Lopuksi nurkan ilmatiiveys varmistetaan AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnotteella. Tiivistyskappaleen päälle voi tasoittaa ja maalata.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Suojapaperi	Silikonoitu paperi
Väri	Vaalean sininen
Säänkesto	6 kk suojaamattomana
Työskentelylämpötila	Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Ikkunan karmissa 10 mm, muut pinnat 30 mm.



Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (mm)
20	1AR01093	4026639210937	140	140

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistysmassa